

ADVANCED TECHNOLOGY



LubeLine's FS16 0W16 is a high performance fully synthetic engine oil engineered to cope with the latest demands of OEM's requiring low viscosity engine oils. This oil incorporates advanced additive technologies and features low volatility synthetic base oils to provide a balanced lubricant that delivers friction reduction and component protection. The oil can be used where fuel economy oils are specified such as in Toyota, Honda, Nissan, etc.

لوبي لاين اف اس 16 0W16 هو زيت عالي الجودة ذات منشأ صناعي مُهندس بصورة خاصة لمواجهة المتطلبات الأخيرة لمصنعي السيارات OEM التي تتطلب زيوت منخفضة اللزوجة، و تصنع هذه الزيوت بصورة خاصة من زيوت اساس صناعية مع باقة منتقاة من المضافات لأضافة حماية أعلى لأجزاء المحرك و منع الاحتكاك. ويمكن استخدام هذه الزيوت في سيارات هوندا و نيسان و سوزوكي وغيرها

ENGINEERED FOR:

According to Lubeline's opinion, this product meets the requirements of

Honda Civic - Suzuki - Mitsubishi - Toyota
AND OTHER SELECTED VEHICLES



Property:

SAE GRADE
Density @ 15.5°C
Kin. Viscosity @ 40°C, cSt.
Kin. Viscosity @ 100°C, cSt.
Viscosity Index
Viscosity CCS @ -30°C,max
Flash Point (Closed)
Pour Point
Total Base Number
Sulphated Ash

Unit	Test method	Typical value
	SAE J3000	0W-16
KG/M3	ASTM D4052	844
MM2/S	ASTM D7042	33.32
MM2/S	ASTM D7042	6.62
	ASTM D2270	159
cP	ASTM D2270	6600
°C	ASTM D92	169
°C	ASTM D7346	-41
mgKOH/g	ASTM D2896	7.2
%Wt	ASTM D874	0.9

LUBELINE FS16 SYNTHETIC ENGINE OIL

VISCOSITY GRADE
QUALITY CLASS
PACKING
PRODUCT CODE

SAE 0W-16
API SN
5 / 25 / 200 / 1000 L
4104