

FUEL SAVING



Lubeline's LS10 10W40 is a universal high performance fuel saving semi-synthetic engine oil. It's formulated using a high quality base oil with a selected additives package. This oil is designed for use in gasoline and diesel engines of passenger cars and light vans with or without turbochargers. This product is unsuitable for diesel engines equipped with a diesel particulate filter (DPF).

لوبي لاين آل إس 10 10W40 هو زيت عام الخصائص ذو نوعية ممتازة في توفير استهلاك الوقود مصنع من زيت اساس شبه صناعي مع باقة منتقاة من المضافات. هذا الزيت يمكن استخدامه في محركات سيارات البنزين و مركبات الديزل الخفيفة (مكائن الاحتراق الداخلي للمحركات الخفيفة) التي فيها شاحن توربيني او بدون. ولا تصلح هذه الزيوت للمحركات مرشح جسيمات الديزل DPF.

ENGINEERED FOR:

According to Lubeline's opinion, this product meets the requirements of

MB 229.1 VW 505.00
RN 0700 ACEA A3 / B3



LUBELINE LS10 SEMI-SYNTHEIC ENGINE OIL

VISCOSITY GRADE
API SN / CF
PACKING
PRODUCT CODE

SAE 10W-40
ACEA A3 / B3
5 / 25 / 200 / 1000 L
4101

Property:

SAE GRADE
Density @ 15°C
Kin. Viscosity @ 40°C
Kin. Viscosity @ 100°C
Viscosity Index
Viscosity CCS @ -25°C,max
Flash Point
Pour Point
Total Base Number
Sulphated Ash

Unit	Test method	Typical value
	SAE J3000	10W-40
KG/M3	ASTM D4052	868
MM2/S	ASTM D7042	91
MM2/S	ASTM D7042	13.9
	ASTM D2270	156
cP	ASTM D2270	<7000
°C	ASTM D92	>200
°C	ASTM D7346	-30
mgKOH/g	ASTM D2896	7.7
%Wt	ASTM D874	0.95